



Aplicación del producto / Product Application

Destinados a aplicaciones de telefonía e intercomunicación.

Destined to telephony and intercom applications.

Normas / Standards

UNE-EN 13602

UNE-ENE 50290-2-23

UNE EN 50290-2-27

UNE-ENE 50267-2-1

UNE-ENE 60332-2-1

Construcción del cable / Cable Construction

Conductor / Inner conductor

Cobre pulido flexible clase V / Class V flexible polished copper

Aislamiento / Isolation

PVC

Disposición conductores / Disposición cable

Cableados en capas concéntricas

Colores interiores / Interior colors

Según norma DIN 47100 / According to DIN 47100

Cubierta exterior / Sheath jacket

PVC

Color exterior / Color cover

Blanco / White

Diámetro exterior aprox / External diameter

Sección N°Cond.	CC/25	CC/50
4	3,90	5,10
6	4,10	6,20
8	5,00	6,70
12	6,00	
20	8,00	

Características Técnicas / Technical characteristics

	CC/25	CC/50
Resistencia a 20° C (Ω/km.)	81	34
Tensión servicio	12-24V	
Temperatura de servicio	-5°C a + 70°C	

Código / Code

CC006002	Cable Portero CC C-4/25
CC006003	Cable Portero CC C-6/25
CC006004	Cable Portero CC C-8/25
CC006006	Cable Portero CC C-12/25
CC006009	Cable Portero CC C-20/25
CC006020	Cable Portero CC C-4/50
CC006021	Cable Portero CC C-6/50
CC006022	Cable Portero CC C-8/50