



Aplicación del producto / Product Application

Cables para transmisión de datos, voz e imagen en redes LAN.

Cables for data transmission, voice and video on LANs.

Normativas / Standars

EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2

Construcción del cable / Cable Construction

Nº Pares / Pairs	4
Conductor / conductor	Cobre desnudo 23AWG 0,54 Ø +/-0,01 / Bare Copper
Aislamiento / Insulation	HDPE Ø 1,09 ±0,08mm
Expesor / Average thickness	0,28
	Cruzeta plastica estriada / non-metallic cross separator
Hilo drenaje / Drain Wire	0,4mm CCA
Pantalla / Shield	ALF
Cubierta exterior / Sheath jacket	LSZH Eca
Color exterior / Color cover	Azul / Blue RAL 5015
Diámetro / Diameter	6.92±0,20 Ø

Características Técnicas a 20°C / Technical characteristics at 20°C

Resistencia Conductor interno / Inner conductor	<95 ohm/km
Radio velocidad / Velocity ratio	65%
Radio temperature / Rated temperature	60°C

Código Colores / Color Code

Par 1 Azul	Blanco/azul	Pair 1 Blue	White/Blue
Par 2 Naranja	Blanco/naranja	Pair 2 Orange	White/Orange
Par 3 Verde	Blanco/verde	Pair 3 Green	White/Green
Par 4 Marrón	Blanco/marrón	Pair 4 Brown	White/Brown

Código / Code

CC005006

Presentación / Presentation

Caja con carrete interior 305ms / Box with inner reel 305mts



* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso