



**Aplicación del producto / Product Application**

Cable destinado a instalaciones de audio y sonido.

Audio and sound installations.

**Construcción del cable / Cable Construction**

Conductor / Inner conductor	Cobre pulido flexible clase V / Flexibles conductors in copper Class V
Formación / Core construction	2 conductores flexibles en paralelo / Two conductores isolated between
Sección / Section	7x0,20mm
Aislamiento / Isolation	PVC 1,2±0.1mm
Colores / Colors	Rojo-Negro / Black-Red
Pantalla / Screen	Trenza en espiral de cobre electrolítico puro / Copper Spiral Twist on each dielectric
Cubierta exterior / Sheath jacket	PVC extra flexible / Special PVC extraflexible
Color exterior / Color cover	Negro / Black
Diámetro / Diameter	2,8-5,7 mm

**Características Técnicas / Technical characteristics**

Resistencia Conductor interno / Inner conductor	<41 ohm/km
Resistencia Conductor externo / Outer conductor	<25 ohm/km
Tensión de ensayo / Capacity	750V
Inductancia / Inductance	70°C
Impedancia / Impedance	1,0V
Tensión de ensayo / Tension on test	2,0°C

**Código / Code**

013002

**Embalaje / Packing**

Rollo / Coil 100mts

